

VoIP-Gateways /-Adapter

Anrufbeantworter

DECT-Lösungen

Schnurgebundene Telefone

Schnurlose Telefone

Ergonomie Produkte

Telefonanlagen / Systemtelefone

tiptel easySET 50

Die DECT-Alternative zur aufwendigen Verkabelung

Mit dem tiptel easySET 50 lassen sich analoge Geräte wie beispielsweise Telefone, Faxgeräte, Modems, TV-Settopboxen oder Türsprechstellen an Orten betreiben, an denen keine Telefonanschlussdose vorhanden ist.

Dank der einfachen Plug&Play-Installation ist das tiptel easySET 50 im Handumdrehen betriebsbereit und eine aufwändige und kostspielige Verkabelung ist so nicht mehr notwendig.

Das tiptel easySET 50 besteht aus einer Basis, die direkt mit der Telefonanschlussdose verbunden wird und einer Empfangseinheit, an der das schnurgebundene Endgerät angeschlossen wird. Basis und Empfangseinheit werden einfach in eine Steckdose gesteckt. Die Übertragung zwischen den Geräten erfolgt mit zuverlässiger DECT-Schnurlostechnologie.

An der zusätzlichen Westernbuchse der Basis kann ein weiteres schnurgebundenes Telefon angeschlossen werden. Ebenso ist es möglich, neben der Erweiterungseinheit bis zu drei GAP-kompatible DECT-Handgeräte an der Basis zu betreiben.



Highlights

tiptel easySET 50

- Zuverlässige DECT-Schnurlos-Technologie
- Plug&Play
- Kein Werkzeug zur Installation erforderlich
- Erspart aufwändige Verkabelungen
- Funktioniert im ganzen Haus, auch von einem Stockwerk zum andern

tiptel

www.tiptel.at | www.tiptel-online.ch | www.tiptel.de

tiptel easySET 50



Die DECT-Alternative zur aufwendigen Verkabelung

Highlights

- Zuverlässige DECT-Schnurlos-Technologie
- Plug&Play
- Kein Werkzeug zur Installation erforderlich
- Erspart aufwändige Verkabelungen
- Funktioniert im ganzen Haus, auch von einem Stockwerk zum andern

Weitere Leistungsmerkmale

- Rufnummernübertragung (CLIP)
- Erweiterbar um bis zu drei GAP-kompatible Handgeräte, Headsets oder weitere Empfangseinheiten
- Sendet und empfängt Sprachnachrichten, Faxmitteilungen und Daten
- Umweltfreundlich – geringer Stromverbrauch, keine Batterien notwendig
- Konferenzgespräche zwischen eingebuchten Handgeräten und der externen Telefonleitung möglich
- Weiterbetrieb des am Anschluss vorhandenen Endgerätes möglich
- Reichweite bis zu 50 m innerhalb von Gebäuden, bis zu 300 m im Freien

Anschließbare Geräte

- Telefone
- Anrufbeantworter
- Faxgeräte
- PC-Modems
- AB-Türsprechstellen

Einsatz-/Übertragungsmöglichkeiten

- Sprache
- Daten: V.90/V.92 und V.34 bis zu 56k (mind. 28.8kbit/s)
- Fax

Technische Daten

- Technologie: 1,8 GHz DECT
- Leitungsanschluss nach TBR-37 und TBR-38
- Wahlverfahren: MFV
- Abmessungen: 95 x 60 x 75mm
- Gewicht: <100 g
- Betriebstemperaturbereich: 10 °C – 40 °C (im Haus)
- Stromversorgung: 230 V +/-10 %
- Stromaufnahme Ruhezustand (<1.0 W)
- Stromaufnahme Aktiv (<2.0 W)

Lieferumfang:

- DECT-Basisstation
- DECT-Empfangseinheit
- RJ11-RJ11 (Western)-Kabel, 1,5m
- Bedienungsanleitung

Modell

tiptel easySET 50

Artikel-Nummer

1091259 (D)

Änderungen vorbehalten | EDV-Nr. 000000 05/2007

